



PRZYGOTOWYWANE POD KONKRETNE ELEMENTY WYKROJÓW KRAWIECKICH.

Ze względów technologicznych nie drukujemy wykrojów krawieckich, w formie pokazanej na rys. 2, 3 (poniżej). Wzory powinny być przygotowane tak jak na rys. 1:



rys. 1.

Plik przygotowany według **rys. 1.** musi zawierać wszystkie elementy wyrobu – front, tył, rękawy itd. Elementy powinny mieć formę figur geometrycznych wypełnionych wzorem. Plik nie powinien przekraczać długości 200 cm.

Fronty i tyły powinny mieć formę prostokątów, rękawy mogą mieć formę trapezu. Pliki tego typu najlepiej przygotowywać dopiero po przygotowaniu materiału pod druk, kiedy znana jest jego szerokość.

Pliki przygotowane bez znajomości szerokości materiału, mogą nie mieścić się na materiale, który wykurcza się podczas przygotowania do druku.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

- PRZYGOTOWANIE PLIKU Z ZAZNACZONYMI LINIAMI CIĘCIA



rys. 2.

- PRZYGOTOWANIE WYKROJÓW WYPEŁNIONYCH WZOREM



rys. 3.